



Capacidad de energía: 25 Nm / Ciclo a 110 Nm / Ciclo

Rango de velocidad de impacto: 0.15 m/s a 3.66m/s

Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ° C a +66 ° C

Montaje: En cualquier posición.

Parada positiva: integrada

Medio de amortiguación: aceite, temperatura estable.

Campo de aplicación: diapositivas en miniatura, neumática cilindros, manejo de módulos, copiadoras

SC190EUM-0	AMORTIGUADOR MINI ACE SC190EUM-0
SC190EUM-1	AMORTIGUADOR MINI ACE SC190EUM-1
SC190EUM-2	AMORTIGUADOR MINI ACE SC190EUM-2
SC190EUM-3	AMORTIGUADOR MINI ACE SC190EUM-3
SC190EUM-4	AMORTIGUADOR MINI ACE SC190EUM-4
SC300EUM-0	AMORTIGUADOR MINI ACE SC300EUM-0
SC300EUM-1	AMORTIGUADOR MINI ACE SC300EUM-1
SC300EUM-2	AMORTIGUADOR MINI ACE SC300EUM-2
SC300EUM-3	AMORTIGUADOR MINI ACE SC300EUM-3
SC300EUM-4	AMORTIGUADOR MINI ACE SC300EUM-4
SC650EUM-0	AMORTIGUADOR MINI ACE SC650EUM-0
SC650EUM-1	AMORTIGUADOR MINI ACE SC650EUM-1
SC650EUM-2	AMORTIGUADOR MINI ACE SC650EUM-2
SC650EUM-3	AMORTIGUADOR MINI ACE SC650EUM-3
SC650EUM-4	AMORTIGUADOR MINI ACE SC650EUM-4
SC925EUM-0	AMORTIGUADOR MINI ACE SC925EUM-0
SC925EUM-1	AMORTIGUADOR MINI ACE SC925EUM-1
SC925EUM-2	AMORTIGUADOR MINI ACE SC925EUM-2
SC925EUM-3	AMORTIGUADOR MINI ACE SC925EUM-3
SC925EUM-4	AMORTIGUADOR MINI ACE SC925EUM-4