

## ELIMINADOR POLVO TS10

La tecnología compacta se puede utilizar para diferentes situaciones de la puerta o directamente en la alimentación de prensa.

Existen varios tipos de materiales (por ejemplo pellets virgen, triturado) pueden ser dosificado volumétricamente, mezclado y espolvoreado.



### Contol LOGO

- Limpieza de filtro automática
- La robusta carcasa metálica
- construcción modular compacta
- Alto Rendimiento de vacío
- placa de filtro cambiable
- Función de vacío manual
- dosificación volumétrica, capacidad de mezclar dos componentes y al polvo
- Control de nivel (opcional)
- Puede montarse sobre el separador directamente en la máquina de moldeo por inyección de limpieza simple

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPO TS10

- Energía eléctrica 3,2 kilovatios
- Tensión de trabajo 400 VCA Frecuencia 50-60 Hz
- Sección del cable 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Grado de protección según EN 60730 I
- Q<sub>max</sub> cantidad de aire de 200 m<sup>3</sup> / h
- Depresión  $\Delta\Delta p_{max}$  220 mba
- La limpieza del filtro de aire comprimido neumática conexión de 6-8 bar
- Volumen depósito polvo  $\approx$  30 l
- Material procedente de pases de 20-30 kg / h
- Dimensiones (ancho x profundidad x altura) 500 x 800 x 2000 mm  $\approx$  230 kg de peso
- Temperatura ambiente admisible 5 - Nivel de ruido 40 ° C  $\approx$  78 dB (A) Filtro BIA C
- Diámetro aspiración de 40 mm



[info@hidrafluid.es](mailto:info@hidrafluid.es)  
976 24 32 10