

## 3FFH – ENCHUFE RÁPIDO FASTER 3FFH

Acoplamiento de cara plana, conectables bajo presión residual. Presión máxima de trabajo real de 35 MPa (5076 psi). Intercambio ISO 16028. Zinc-Nickel chapado. Es posible acoplar una mitad hembra 3FFH bajo presión con una mitad macho FFH, o una mitad macho 3FFH bajo presión con una mitad hembra FFH.

TAMAÑO	REFERENCIA	ROSCA	HEX1	D1	L1
10	3FFH06 38GAS F	BSPP 3/8" FEMALE	27	30	75
10	3FFH06-2/2215F	M22x1,5 MALE 15L	27	30	81.9
12,5	3FFH08 12NPT F	NPTF 1/2" FEMALE	34	38	81.3
12,5	3FFH08 12GAS F	BSPP 1/2" FEMALE	34	38	81.3
12,5	3FFH08 34SAE FA	1-1/16"-12 UN FEMALE ORB	34	38	86.8
12,5	3FFH08 58SAE F	7/8"-14 UNF FEMALE ORB	34	38	81.3
12,5	3FFH08-61/34SFS	1-1/16"-12 UN 90° MALE	34	38	100.8
12,5	3FFH08-61/38SFS	9/16"-18 UN 90° MALE	34	38	100.8
20	3FFH12 1NPT F	NPTF 1" FEMALE	42	48	104
20	3FFH12 34GAS F	BSPP 3/4" FEMALE	42	48	100

