



BOSPHORUS®



Aspiración e impulsión de líquidos alimenticios



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa en PVC
- **Refuerzo:** Refuerzo interior de alambre acerado
- **Exterior:** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** EEC directive 90/128 / ISO 1307 / Libre de Ftalatos
- **Marcado:** Bosphorus

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
104008	8	14	7	21	9	20	135	50	2,61 €
104010	10	16	7	21	9	20	160	50	2,81 €
104012	12	18	7	21	9	25	180	50	3,19 €
104014	14	20	6	18	9	30	200	50	3,31 €
104016	16	22	6	18	9	35	225	50	3,93 €
104018	18	24	6	18	9	40	280	50	4,12 €
104020	20	27	5	15	9	50	340	50	5,99 €
104022	22	29	5	15	9	55	420	50	7,61 €
104025	25	33	5	15	9	60	510	50	8,47 €
104030	30	38	4,5	13	9	70	600	50	9,96 €
104032	32	41	4,5	13	9	75	650	50	10,64 €
104035	35	44	4	12	9	80	730	50	11,96 €
104040	40	50	3	9	9	95	870	50	14,26 €

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
104045	45	55	3	9	8	105	1100	50	17,99 €
104050	50	60	3	9	8	125	1200	50	19,58 €
104060	60	72	2,5	7	7	135	1800	30	29,43 €
104063	63	75	2,5	7	7	150	1950	30	32,06 €
104070	70	83	2	6	7	180	2200	30	36,10 €
104075	75	88	2	6	7	195	2500	30	41,00 €
104080	80	93	2	6	7	220	2700	30	44,04 €
104090	90	104	2	6	6	260	3000	30	49,03 €
104100	100	114	2	6	6	300	3400	30	55,58 €
104110	110	128	2	6	6	345	4380	30	72,09 €
104125	125	143	2	6	6	385	4700	30	85,43 €
104150	150	170	2	6	6	460	6350	20	116,13 €