



# GORDION®



Impulsión de agua y aire



Otras aplicaciones:



AGUA

## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Liso de caucho natural mezclado con SBR
- **Refuerzo:** Hilo textil trenzado
- **Exterior:** Superficie estriada en caucho natural mezclado con SBR
- **Temperatura:** -30 °C a 70 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Gordion

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
143008	8	16	10	30	-	110	115	100	2,30 €
143010	10	18	10	30	-	130	140	100	2,70 €
143013	13	18	10	30	-	150	215	50	2,94 €
143015	16	22	10	30	-	190	300	50	3,96 €
143019	19	27	10	30	-	230	380	50	5,20 €
143025	25	34	10	30	-	300	550	50	8,25 €
143032	32	41	10	30	-	385	775	50	11,55 €
143038	38	50	10	30	-	460	1250	50	19,55 €
143050	50	62	10	30	-	600	1600	50	25,15 €