



# LONG MULTI 20 BAR®



Multifunción



Otras aplicaciones:



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite
- **Refuerzo:** Hilo sintético de alta resistencia
- **Exterior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos
- **Temperatura:** -35 °C a 70 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Long Multi 20 BAR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/ metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
142006	6	13	20	60	-	30	125	50	3,59 €
142008	8	15	20	60	-	35	150	50	4,32 €
142010	10	18	20	60	-	40	210	50	5,12 €
142013	13	22	20	60	-	60	295	50	7,11 €
142016	16	25	20	60	-	80	345	50	10,17 €
142019	19	29	20	60	-	90	445	50	13,42 €
142025	25	37	20	60	-	120	690	50	19,54 €