



ODEON 100 BAR®



Fumigación 100 / 300 bar



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Compuesto de PVC y goma nítrica
- **Refuerzo:** Textil de poliéster de alta resistencia
- **Exterior:** Compuesto de PVC y goma nítrica
- **Temperatura:** -10 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Odeon 100 bar

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
136008	8	15	100	300	-	80	185	50/100/500
136010	10	18	100	200	-	100	245	100
136012	12	21	100	300	-	125	320	100
136016	16	26	100	300	-	160	535	50
136019	19	30	100	300	-	190	665	50
136025	25	38	100	300	-	250	890	50

FUMO*

13600817	8	17	100	400	-	35	220	100
----------	---	----	-----	-----	---	----	-----	-----

* Manguera a presión 100 BAR en caucho 100%

* Bajo demanda otros ø a consultar