



# OLYMPOS®



Impulsión de agua, aire comprimido y líquidos alimenticios



Otras aplicaciones:



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Tubo liso de PVC
- **Refuerzo:** Refuerzo textil de poliéster
- **Exterior:** Tubo liso en PVC
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** No (\*Excepto medida ø50)
- **Norma:** D.M. 21/3/1973 /ECC directive 90/128 / ISO 13077 Libre de Ftalatos
- **Marcado:** Olympos

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/ metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
126004	4	10	25	75	-	-	80	50	1,26 €
126006	6	11	25	75	-	-	105	50	1,26 €
126008	8	13	25	75	-	-	130	50	1,56 €
126010	10	15	20	60	-	-	155	50	1,85 €
126012	12	17	16	48	-	-	190	50	2,15 €
126016	16	21	16	48	-	-	225	50	2,74 €
126019	19	25	14	42	-	-	310	50	3,86 €
126025	25	32	10	30	-	-	450	50	5,56 €
126030	30	37	8	24	-	-	580	50	6,97 €
1126032	32	41	8	24	-	-	580	50	9,64 €
126035	35	45	7	21	-	-	880	50	11,72 €
126038	38	48	7	21	-	-	880	25/50	12,54 €
126050	50 *	62	6	18	-	-	1200	50	17,73 €