PARARUB SDC 10 (2600)®



Aspiración e impulsión de productos altamente abrasivos

Otras aplicaciones:

OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho natural NR color beige de alta resistencia
- **Refuerzo:** Hilos sintéticos, espiral de acero e hilo de cobre antiestático
- **Exterior:** Manguera corrugada resistente a la abrasión
- **Temperatura:** -40 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Pararub-SDC

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. € / metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
164050	50	64	10	30	-0,92	120	1695	40	61,65 €
164075	75	90	10	30	-0,92	185	2960	40	100,92 €
164090	90	106	10	30	-0,92	220	3715	40	125,71 €
164100	100	119	10	30	-0,92	250	4498	40	162,28 €
164125	125	147	10	30	-0,92	450	6564	40	214,45 €
164150	150	173	10	30	-0,92	550	8640	40	304,26 €