


PRESOIL 1 TE®



Manguera de impulsión de fuel y aire



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Tubo liso de caucho NBR
- **Refuerzo:** Refuerzo textil sintético
- **Exterior:** Superficie en caucho CR producido en mandrino continuo
- **Temperatura:** -40 °C a 100 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** EN 854 Type I TE / DIN 20021 I TE / TS 6388 EN 854 TIP I TE / ISO 1307
- **Marcado:** Presoil 1 TE

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
144006	6	12	25	100	-	45	106	10 A 50	8,65 €
144008	8	14	20	90	-	65	121	10 A 50	9,10 €
144010	10	16	20	80	-	75	154	10 A 50	10,67 €
144013	13	19	16	64	-	90	180	10 A 50	13,43 €
144016	16	23,5	12	36	-	115	260	10 A 50	15,89 €
144019	19	26	12	36	-	140	300	10 A 50	20,37 €
144025	25	33	12	36	-	150	460	10 A 50	28,04 €