TROY ST-SE ELASTIC®

Impulsión y aspiración de aguas y lodos

Otras aplicaciones:

OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Material liso superelástico en PVC
- **Refuerzo:** Espiral de PVC resitente al choque
- **Exterior:** Corrugado resistente a la abrasión e intemperie
- **Temperatura:** -20 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Troy ST-SE Elastic

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. € / metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
189020	20	26	7	22	8	75	280	50	4,76 €
189025	25	31	6	20	8	100	350	50	5,94 €
189030	30	37	6	19	8	115	440	50	7,48 €
189032	32	39	6	18	8	120	460	50	7,82 €
189040	40	48	5	16	8	150	590	50	9,69 €
189045	45	53	5	15	8	170	710	50	10,02 €
189050	50	58	5	15	8	190	830	50	11,38 €
189060	60	69	4	13	7	235	950	50	14,10 €
189070	70	79	3	11	7	280	1150	50	16,14 €
189075	75	85	3	11	7	300	1450	50	16,99 €
189080	80	90	3	10	6	315	1530	50	19,53 €
189090	90	102	3	9	6	370	1750	30	24,63 €
189100	102	114	3	9	6	400	2150	30	25,99 €
189127	127	139	3	9	4	575	3200	30	36,52 €
189150	152	168	2	8	3	655	4200	30	54,36 €
189200	203	220	2	6	2	900	6400	10	71,35 €

info@hidrafluid.es
976 24 32 10