




VULCANO TPR®



Aspiración de aire y humos calientes en industria



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Corrugado en PP/EPDM
- **Refuerzo:** Espiral de acero
- **Exterior:** Corrugado en PP/EPDM
- **Temperatura:** -40 °C a 125 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Vulcano TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
124040	40	44	-	-	2	32	175	20	12,03 €
124050	50	54	-	-	2	40	225	20	14,57 €
124060	60	64	-	-	1,7	50	260	20	17,18 €
124063	63	67	-	-	1,7	55	280	20	17,99 €
124070	70	74	-	-	1,7	60	430	20	22,98 €
124075	75	79	-	-	1,7	65	460	20	24,39 €
124080	80	84	-	-	1,6	65	490	20	26,03 €
124090	90	94	-	-	1,6	75	550	20	30,32 €
124100	100	104	-	-	1,3	85	580	15	32,08 €
124110	110	114	-	-	1,2	90	620	15	34,46 €
124120	120	124	-	-	1	100	680	15	37,81 €
124125	125	129	-	-	1	105	770	15	41,84 €

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
124130	130	134	-	-	0,8	105	790	15	43,28 €
124140	140	145	-	-	0,8	115	860	15	47,35 €
124150	150	155	-	-	0,8	125	930	15	52,24 €
124160	160	165	-	-	0,7	130	1050	15	56,08 €
124180	180	185	-	-	0,5	150	1310	15	65,52 €
124200	200	206	-	-	0,4	165	1490	15	72,88 €
124228	228	233	-	-	0,4	185	1700	10	82,46 €
124250	250	256	-	-	0,4	210	1950	10	93,89 €
124279	279	285	-	-	0,4	230	2150	10	104,47 €
124300	300	306	-	-	0,3	250	2400	10	116,50 €
124350	350	356	-	-	0,3	300	2800	6	134,42 €
124400	400	406	-	-	0,3	350	4100	6	156,40 €