




# YAKIT GR S/D 10 (2210)<sup>®</sup>



Impulsión y aspiración de hidrocarburos



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
- **Refuerzo:** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora, espiral de acero RUB e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica
- **Exterior:** Caucho sintético NBR/CR. Impresión grecada
- **Temperatura:** -35 °C a 70 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307/92
- **Marcado:** Yakit GR SD / 10

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
159015	15	23	10	30	-0,92	30	390	40	32,28 €
159019	19	29	10	30	-0,92	35	494	40	30,03 €
159022	22	30	10	30	-0,92	40	550	40	35,92 €
159025	25	35	10	30	-0,92	50	601	40	37,66 €
159030	30	40	10	30	-0,92	60	814	40	41,30 €
159032	32	42	10	30	-0,92	65	850	40	45,22 €
159035	35	48	10	30	-0,92	75	890	40	47,92 €
159038	38	48	10	30	-0,92	85	948	40	51,62 €
159040	40	50	10	30	-0,92	95	1100	40	47,48 €

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
159045	45	55	10	30	-0,92	110	1300	40	53,44 €
159050	50	63	10	30	-0,92	120	1584	40	70,82 €
159060	60	70	10	30	-0,92	150	1696	40	82,88 €
159063	63	74	10	30	-0,92	160	1786	40	90,01 €
159070	70	81	10	30	-0,92	180	2230	40	108,12 €
159075	75	90	10	30	-0,92	200	2570	40	126,15 €
159080	80	91	10	30	-0,92	230	2980	40	115,53 €
159090	90	102	10	30	-0,92	260	3610	40	133,13 €
159100	100	116	10	30	-0,92	280	4234	40	168,82 €