

HNV - ENCHUFE RÁPIDO FASTER HNV

Acoplamiento estándar para aplicaciones industriales. Se encuentra disponible una gama completa de tamaños de 1/8" a 2" (con roscas hembra BSP, NPT y SAE). ISO 7241 parte B intercambio.

TAMAÑO	REFERENCIA	ROSCA	HEX1	HEX2	HEX3	D1	L1
3,2	HNV 18 GAS F	BSPP 1/8" FEMALE	18			23	50.3
3,2	HNV 18 NPT F	NPTF 1/8" FEMALE	18			23	50.3
6,3	HNV 14 GAS F	BSPP 1/4" FEMALE	19			28	56
6,3	HNV 14 NPT F	NPTF 1/4" FEMALE	19			28	56
6,3	HNV 14-38SAE F	9/16"-18 UNF FEMALE ORB	19			28	60
10	HNV 38 GAS F	BSPP 3/8" FEMALE	24			35	64
10	HNV 38 NPT F	NPTF 3/8" FEMALE	24			35	64
10	HNV 38 NPT F N	NPTF 3/8" FEMALE	24			35	64
10	HNV 38-12SAE FJ		25			35	67
10	HNV 38-38SAE F	9/16"-18 UNF FEMALE ORB	24			35	64
12,5	HNV 12 GAS F	BSPP 1/2" FEMALE	30			44	71.5
12,5	HNV 12 GAS F V	BSPP 1/2" FEMALE	30			44	71.5
12,5	HNV 12 NPT F	NPTF 1/2" FEMALE	30			44	71.5
12,5	HNV 12-58SAE F	7/8"-14 UNF FEMALE ORB	30			44	71.5
20	HNV 34 GAS F	BSPP 3/4" FEMALE	36			52	89
20	HNV 34 NPT F	NPTF 3/4" FEMALE	36			52	89
20	HNV 34-12/34SF	1-3/16"-12 UN MALE BULKHEAD ORFS	36	36		52	146
20	HNV 34-34SAE F	1-1/16"-12 UN FEMALE ORB	36			52	89
25	HNV 1 GAS F	BSPP 1" FEMALE	41			62	106
25	HNV 1-1SAE F	1-5/16"-12 UN FEMALE ORB	41			62	106
25	HNV 1 NPT F	NPTF 1" FEMALE	41			62	106
37,5	HNV112-114GAS F	BSPP 1-1/4" FEMALE	65		65	75	126
37,5	HNV112 GAS F	BSPP 1-1/2" FEMALE	65		65	75	126.4
50	HNV 2 NPT F	NPTF 2" FEMALE	89		89	105	142



