

NV – ENCHUFE RÁPIDO FASTER NV

Acoplamiento estándar para aplicaciones de uso general con sistema de cierre de válvula de resorte. Perfil de propiedad más rápido (solo tamaño de 1/2" es intercambiable según ISO 7241 parte A).

TAMAÑO	REFERENCIA	ROSCA	HEX1	HEX2	D1	L1
6,3	NV 14 GAS F	BSPP 1/4" FEMALE	19		27	50
6,3	NV 14 NPT F	NPTF 1/4" FEMALE	19		27	50
6,3	NV 14-38SAE F	9/16"-18 UNF FEMALE ORB	19		27	52.5
10	NV 38 GAS F	BSPP 3/8" FEMALE	24		33	59.6
10	NV 38 GAS F V	BSPP 3/8" FEMALE	24		33	59.5
10	NV 38 NPT F	NPTF 3/8" FEMALE	24		33	59.5
10	NV 38-38SAE F	9/16"-18 UNF FEMALE ORB	24		33	59.5
12,5	NV 12 GAS F	BSPP 1/2" FEMALE	27		38	66
12,5	NV 12 JPT F	RC 1/2 FEMALE (JPT)	27		38	66
12,5	NV 12 NPT F	NPTF 1/2" FEMALE	27		38	66
12,5	NV 12 GAS F V	BSPP 1/2" FEMALE	27		38	66
12,5	NV 12 NPT F PA		28		42	70
12,5	NV 12-12SAE FJ		25		38	67
12,5	NV 12-58SAE F	7/8"-14 UNF FEMALE ORB	32		38	69.5
12,5	NV 2215 F	M22x1,5 FEMALE	27		38	66
12,5	NV0/2215 F	M22x1,5 FEMALE ORB	27		38	66
12,5	NV12-11/12SAE F		27		38	96.7
12,5	NV7/78UNF F VAL		27	27	83	142.3
20	NV 34 GAS F	BSPP 3/4" FEMALE	34		48	84
20	NV 34 NPT F	NPTF 3/4" FEMALE	34		48	83
20	NV 34 GAS F V	BSPP 3/4" FEMALE	34		48	84
25	NV 1 GAS F	BSPP 1" FEMALE	41		56	99.5
25	NV 1 NPT F	NPTF 1" FEMALE	41		56	99.5
31,5	NV114 GAS F	BSPP 1-1/4" FEMALE	34		48	82.5
31,5	NV114 NPT F	NPTF 1-1/4" FEMALE	50		70	115
37,5	NV112 GAS F	BSPP 1-1/2" FEMALE	60		84	127.5
37,5	NV112 NPT F	NPTF 1-1/2" FEMALE	60		84	127.5
50	NV 2 GAS F	BSPP 2" FEMALE	75		119	151

