

1 | High Pressure Filters SFZ

Filtros de alta presión STAUFF - Tipo SFZ

Los filtros STAUFF de alta presión tipo SFZ están diseñados para el montaje de placa sándwich en aplicaciones hidráulicas y de lubricación, con una presión de funcionamiento máxima de 315 bar / 4.560 PSI. Utilizado junto con los elementos de filtro STAUFF SE series, se garantiza una alta eficiencia de eliminación de contaminantes. La alta capacidad de retención de suciedad de los elementos garantiza una larga vida útil y, como resultado, reduce los costos de mantenimiento.

Opciones y accesorios

Válvulas (disponible como una opción)

- Válvula de derivación, flujo inverso, sin retorno o multifunción

Elementos filtrantes

- Elementos filtrantes de la serie SE

Datos técnicos

Construcción

- Filtro de alta presión diseñado para el montaje de placa sándwich
- Disponible como versión izquierda o derecha

Presión operacional

- Máx. 315 bar / 4.560 PSI

Caudal nominal

- Máx. 30 l / min / 8 US GPM

Materiales

- Cabeza del filtro: Acero de corte libre
- Recipiente de filtro: acero estirado en frío

Compatibilidad de medios

- Aceites minerales, otros fluidos bajo pedido

