

Technisches Datenblatt

Steckschlauch HLOK-G

Spezifikationen

Seele	Spezieller synthetischer Gummi
Druckträger	Eine hochzugfeste Textilgeflecht-Einlage
Decke	Öl-, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständige glatte Außendecke
Empfohlene Medien	Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmieröle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser und Wasser-Öl-Emulsionen
Umgebungstemperatur	-40°C bis +120°C
Medientemperatur	Luft: 70°C Wasser : 140°C (nicht verwendbar für Dampf)
Farben	Rot Blau Schwarz



Bezeichnung	Ø Innen		WP		BP		BR mm	W/A Kg/m	L/B Mt
	Inch	mm	Bar	PSI	Bar	PSI			
HLOK-G-10	3/8"	9,5	28	406	200	2900	75	0,165	+ 10
HLOK-G-12	1/2"	12,7	28	406	200	2900	90	0,245	+ 10
HLOK-G-16	5/8"	15,9	24	348	140	2030	115	0,290	+ 10
HLOK-G-19	3/4"	19	21	305	83	1203	150	0,32	+ 10