




# KNIDOS-SUPERELASTIC®



Aspiración y conducción de líquidos en industria y agricultura



Otras aplicaciones:



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa en material super elástico en PVC / Caucho
- **Refuerzo:** PVC antichoque
- **Exterior:** Corrugado resistente a condiciones climatológicas extremas
- **Temperatura:** -40 °C a 70 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Knidos-Superelastic

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/ metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
106090	90	101	7	21	8	290	2100	30	52,08 €
106100	100	112	7	21	8	320	2600	30	64,53 €
106110	110	122	7	21	8	380	2900	30	71,98 €
106125	125	137	6	18	7	500	3650	30	90,55 €
106150	150	165	6	18	7	600	5100	30	126,59 €
106200	200	217	4	12	6	800	7850	10	194,88 €