




# YAKIT 10 (1900)<sup>®</sup>



Impulsión de hidrocarburos



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
- **Refuerzo:** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica
- **Exterior:** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
- **Temperatura:** -35 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** BSAU I 08/2 / ISO 1307
- **Marcado:** Yakit 10

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
157013	13	23	10	30	-	130	260	40	20,87 €
157015	15	26	10	30	-	150	300	40	22,10 €
157019	19	30	10	30	-	165	420	40	25,59 €
157025	25	35	10	30	-	254	574	40	29,08 €
157028	28	38	10	30	-	270	620	40	29,08 €
157030	30	40	10	30	-	280	660	40	29,77 €
157032	32	42	10	30	-	320	716	40	30,54 €
157035	35	47	10	30	-	350	800	40	35,87 €
157038	38	48	10	30	-	380	864	40	40,30 €
157040	40	53	10	30	-	400	924	40	40,99 €
157045	45	55	10	30	-	445	1064	40	49,30 €
157050	50	62	10	30	-	510	1276	40	54,91 €

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
157055	55	67	10	30	-	580	1405	40	58,16 €
157060	60	73	10	30	-	610	1510	40	63,33 €
157063	63	75	10	30	-	635	1632	40	71,47 €
157070	70	83	10	30	-	705	1820	40	97,07 €
157075	75	88	10	30	-	762	1984	40	93,50 €
157080	80	94	10	30	-	810	2350	40	100,92 €
157090	90	104	10	30	-	900	2723	40	112,19 €
157100	100	116	10	30	-	1016	3193	40	129,93 €
157110	110	126	10	30	-	1150	3950	40/20	130,87 €
157125	125	143	10	30	-	1270	4463	40/20	207,58 €
157150	150	168	10	30	-	1524	5253	40/20	332,05 €