




CAPROTEC®



Protección de tubería y cableado



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Láminas finas de caucho NR/SBR
- **Refuerzo:** Textil sintético de gran resistencia y ligero
- **Exterior:** Caucho NR/SBR
- **Temperatura:** -30 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Caprotec

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
152020	20	23	-	-	-	-	100	40	11,86 €
152025	25	28	-	-	-	-	124	40	12,38 €
152030	30	33	-	-	-	-	143	40	12,53 €
152035	35	38	-	-	-	-	180	40	14,55 €
152040	40	43	-	-	-	-	204	40	15,96 €
152045	45	48	-	-	-	-	240	40	17,90 €
152050	50	53	-	-	-	-	253	40	22,38 €
152060	60	63	-	-	-	-	319	40	28,04 €