

Válvula de accionamiento directo CKD

3PA CKD- conexión roscada en el cuerpo M5 y 1/8"

3PB CKD - conexión sobre placa base 1/8" - 1/4"

Serie 3PA

Talla

- 1 cuerpo 15 mm Cv = 0.11 (M5)
- 2 cuerpo 22mm Cv = 0.28 (1/8")

Conexión neumática

- M5 M5 para talla 1 (3PA110)
- 06G 1/8" para talla 2 (3PA210)

Conector eléctrico

- C2 = Conector rápido con led + cable 300mm
- B = Conector Din

Tensión

- AC110V
- AC220
- AC24
- DC24V
- DC12V



Serie 3PB

Talla

- 1 cuerpo 15 mm Cv = 0.11 (M5)
- 2 cuerpo 22mm Cv = 0.28 (1/8")

Versiones

- 0 Completa en placa base individual
- 9 Solo electroválvula

Conexión neumática (placa base)

- 06G 1/8" per 3PB110
- 08G 1/4" per 3PB210
- 3PB119 e 3PB219

Conector eléctrico

- C2 = Conector rápido con led + cable 300mm
- B = Conector Din

Tensión

- AC110V
- AC220V
- DC24V
- DC12V



NOTA: Utilizable individualmente o en placa base con alimentación común, hasta 20 posiciones.



3PA110-M5-B-3	EV.3/2 M5 NC/NA 24VDC DIN
3PA110-M5-M1L2-DC24V	EV.3/2 M5 NC/NA 24VDC C/CABLE
3PA110-M5-M1LS-AC24V	EV.3/2 M5 NC/NA 24VAC ENCHUF
3PA210-06G-3	EV.3/2 1/8" NC/NA 24 VDC C/CAB
3PA210-06G-B-AC220V	EV.3/2 1/8 NC/NA 220VAC DIN
3PA210-06G-B-AC24V	EV.3/2 1/8 NC/NA 24VAC DIN
3PA210-06G-L-3	EV.3/2 1/8 NC/NA 24VDC ENCHUF
3PA210-06G-LS-DC24V	EV.3/2 1/8 NC/NA 24VDC LED/SUP
3PA219-06-C20-AC220V	EV.3/2 1/4 NC/NA 220VAC P/BA
3PB1-06G-SUB-BASE-KIT	BASE UNITARIA R1/8 P/3PB1
3PB210-08G-B-AC110V	EV.3/2 1/4 NC/NA 110VAC DIN
3PB210-08G-B-AC220V	EV.3/2 1/4 NC/NA 220VAC DIN
3PB210-08-M1C01-3	EV.3/2 1/4 NC/NA 24VDC
3PB219-00-B-AC220V	EV.3/2 NC/NA 220VAC DIN P/BASE
3PB219-00-B-DC24V	EV.3/2 NC/NA 24VDC C/CAB P/BA
3PB219-00-C20-AC220V	EV.3/2 NC/NA 220VAC C/CAB P/BA
3PB219-00-C2-AC220V	EV.3/2 NC/NA 220VAC DIN P/BASE

info@hidrafluid.es

+34 976 24 32 10

50012, Zaragoza